



LOT 16B, str. Ion Barbu, nr. F.N.
(Nr. cad. CF 441847)
Locuinta in curs de avizare

LOT 14B, str. Ion Barbu, nr. F.N.
(Nr. cad. CF 441845)
Locuinta in curs de avizare

PLAN PARTER Sc. 1:50

- 1 Termosistem 1**
- sistem termoizolant pentru fatade (in timpul operatiunilor de montaj se vor respecta specificatiile producatorului)
- tencuiala decorativa pentru exterior, colorata in masa, granulatie 2, zgariata, culoare alb, cod NCS: S0500-N
- grund pentru amorsare, egalizare, absorbtie si aderenta
- plasa fibra de sticla (inglobata in adezivul pentru spaclu)
- adeziv pentru spaclu
- termoizolatie, polistiren expandat 10 cm (fixat mecanic si cu adeziv pentru spaclu).
- adeziv pentru spaclu
- zidarie 25 cm. caramida cu goluri verticale
- tencuiala interioara umeda, grosime 1,5 cm
- finisaj interior. zugraveala cu vopsea lavabila
- 2 Termosistem 2**
- sistem termoizolant pentru fatade (in timpul operatiunilor de montaj se vor respecta specificatiile producatorului)
- Vopsea lavabila pentru exterior, culoare gri, cod NCS:S7502-B
- grund pentru amorsare, egalizare, absorbtie si aderenta
- plasa fibra de sticla (inglobata in adezivul pentru spaclu)
- adeziv pentru spaclu
- termoizolatie, polistiren expandat 10 cm pentru 2 si 5 cm pentru 2 (fixat mecanic si cu adeziv pentru spaclu).
- adeziv pentru spaclu
- zidarie 25 cm. caramida cu goluri verticale
- tencuiala interioara umeda, grosime 1,5 cm
- finisaj interior. zugraveala cu vopsea lavabila
- 3 Termosistem 3**
- finisaj exterior fatada, placaj lemn baituit 12 x 1,8 cm
- plasa fibra de sticla (inglobata in adezivul pentru spaclu)
- adeziv pentru spaclu
- termoizolatie, polistiren expandat 10 cm (fixat mecanic si cu adeziv pentru spaclu).
- zidarie 25 cm. caramida cu goluri verticale
- tencuiala interioara umeda, grosime 1,5 cm
- finisaj interior. zugraveala cu vopsea lavabila

- 4** Tamplarie din profile armate PVC, cu sticla termoizolanta, culoare RAL 7016, cod NCS S7502-B
5 Sort de tabla zincata 0,6 mm pentru protectia aticului. culoare RAL 7016, cod NCS S7502-B
6 Cos centrala termica si aerisire hota PVC, culoare RAL 7016, cod NCS S7502-B
7 Pervaz
- 8 Perete compartimentare:**
- vopsea lavabila de interior
- glet
- tinci
- tencuiala interior
- zidarie din caramida cu goluri verticale, g = 25 cm
- tencuiala interior
- tinci
- adeziv
- placaj ceramic
- 9 Perete compartimentare:**
- vopsea lavabila de interior
- placaj gips-carton - 2 placi
- structura gips-carton 5cm / vata minerala
- placaj gips-carton - 2 placi rezistente la umezeala
- adeziv
- placaj ceramic
- 10 Perete compartimentare:**
- vopsea lavabila de interior
- placaj gips-carton - 2 placi
- structura gips-carton 7.5cm / vata minerala
- placaj gips-carton - 2 placi
- vopsea lavabila de interior

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "D" (conf. reg. MLPT aprobat cu HGR 766/97)
CLASA DE IMPORTANTA: IV (conf. P100-1/2013)

VERIFICATOR	REFERAT	
VERIFICATOR	REFERAT	
Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail office@studioarca.ro		
SEF PROIECT	arh.Calin PASCU	scara 1:50
PROIECTAT	arh.Calin PASCU c. arh. Florin GHERMAN	
DESENAT	c. arh. Florin GHERMAN	PLAN PARTER
VERIFICAT	arh. Claudiu OPRITA	
beneficiar: BANU CONSTRUCT srl, Timisoara den. lucrare: Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P+1E, amenajare incinta si imprejurime teren (Lot 15B) adresa: C.F. nr. 441846 (str. zona Ion Barbu nr. F.N.), Timisoara		pr. nr. 296/15B/2017
plansa:		faza D.T.A.C.+P.Th.
		pl. nr. 03A